KISL220-S
인스템 대용량 2구 낮은렌지



S2B 품목식별번호 48101521-24156659
G2B 목록번호 48101521-24156659

KISL220-S	제품사양
전원/소비전력	380V 3상 3선식 (접지별도) 11KW+11KW
화력조절	100단계 (0~20-보온, 21~100 -쿠킹)
제품크기	1200 * 750 * 450mm (백 700mm)
컨트롤	전면 노브 컨트럴
특이사항	백판 높이 700 / 수전 부착
제조국가	대한민국 / 주식회사 인스템
무상 AS	1년 (소비자 과실 시 유상)

1. 11kw 의 고출력,고화력의 단체급식 전용의 2구 육수렌지이다.
2. 국내개발 제품으로 내구성 및 화력이 우수하다.
3. 폐열없이 장시간 조리가 가능하며 화재나 화상의 위험이 없다.
4. 온도제어가 정밀하고 출력범위가 넓으며 조작이 편리하다.
5. 보온과 조리가 가능하며 안전하고 깨끗하다.
6. 90%이상의 에너지 고효율의 제품으로 유지비용이 저렴하다.
7. 안전을 위한 자동 전원 차단 시스템을 CPU에 탑재했다.

제품 설치 시공방법과 인덕션 용기


** 전기 사양

380V 3상 3선식 (+ 접지선 별도)

전격에 알맞는 차단기를 사용 (30A 누전용 차단기)

cable : 600V 이상 4pin 사용

11kw 이하 제품 (6 이상)



** 제품별 전기 사양

모델명 : KISL110-N

출력 : 11KW

암페어 : 3상 16A

전압 : 380V 3상 3선식 (접지선 포함 총 4선)

** 인덕션 용기

바닥에 자석을 붙여봐서 붙으면 인덕션에 다 작동됩니다.
하지만 낮은렌지 전용 용기는 바닥3중 용기로 바닥부분에 고온의 열처리로 브레이징 가공된 제품을 사용해 주시기 바랍니다

(너무 얇은 바닥은 센화력에 의해서 변형이 올수 있으며 바닥부분에 인덕션 이 가능하도록 430재질을 용접해서 붙인경우는 가열시 떨어질수 있으며 그럴경우 열 전달이 안되거나 복사열에 의하여 코일이 탈수 있습니다)

